

Trallskruv



	ESSVE Torpedo Max	Grabber TU	VSB Turbo	Gunnebo Fastening Trallskruv	Clas Ohlson 40-7336	TT TT45U	Biltema 87-0227	HECO TFT
Cirka pris	300	390	250	450	300	150	550	170
Antal per förpackning	500	500	500	750	1 000	500	1 000	200
Cirka pris per skruv	0,60	0,78	0,50	0,60	0,30	0,30	0,55	0,85
Konsumentkontakt	essve.se	grabber.se	vsbyggskruv.se	gunnebo-fastening.se	clasohlson.se	thuresson.se	biltema.se	heco.se
Dimension tjocklek x längd (mm)	4,8 x 57	4,3 x 58	4,2 x 57	4,2 x 55	4,2 x 56	4,3 X 45	3,9 x 45	4,2 x 55
Bits	TX20	PH2	T20	TX20	T20	PH2	PZ2	T20
Korrosionsklass	C4	C4	C3	C4	Ingen info	C3	A4	A4
Ytbehandling	CorrSeal	Zink Nickel	Zincotech AU	Impreg	Varmförzinkad	TT-Protect	Syrafast (rostfri)	Syrafast (rostfri)

Några utvalda mätvärden från testet

Korrosionsmotstånd (veckor)	>15	>15	14,6	>15	11,6	12,1	>15	14–15
Böjmotstånd (Nm)	8,9 (brott)	8,46 (böjd/brott)	8,81 (böjd)	8,47 (böjd)	8,39 (sprickor)	8,5 (brott)	8,00 (böjd)	7,84 (böjd)
Vridtålighet (Nm)	8,18	5,26	5,43	4,69	4,58	5,11	3,71	3,70
Hållfasthet/kvalitet bitsspår	Utan anmärkning	Utan anmärkning	Utan anmärkning	25% passar ej bits	Utan anmärkning	Utan anmärkning	Utan anmärkning	Utan anmärkning

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)

Korrosionsmotstånd (50%)	5,0	5,0	4,0	5,0	3,6	3,7	5,0	3,0
Böjmotstånd och vridtålighet (35%)	4,1	3,4	4,2	3,8	3,4	3,0	3,2	3,1
Hållfasthet/kvalitet bitsspår (15%)	5,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Totalbetyg	4,7	4,4	4,2	4,1	3,8	3,7	4,4	3,4

Kommentar

Bäst i test (bäst vridtålighet men skruven gick av vid böjprovning).

Bra rostskydd men flera skruvar gick av vid böjprovning.

Bra rostskydd trots lägre korrosionsklass (C3).

Bra rostskydd men var fjärde skruv har dåliga bitsspår.

Sämlre rostskydd. Sprickor i skruven vid böjprovning.

Sämlre rostskydd. Skruven gick av vid böjprovning.

Syrafast. Sämlre vridtålighet.

Sämlre rostskydd trots syrafast. Sämlre vridtålighet.